



## 1150 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable



### CONFIGURACIONES



**1150**  
Standard



**1150NF**  
No Foam



**1150WF**  
With Foam

### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm)
<b>EXTERIOR</b>	9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)
<b>profundidad tapa</b>	0.75" (1.9 cm)
<b>profundidad base</b>	2.87" (7.3 cm)
<b>profundidad total</b>	3.62" (9.2 cm)
<b>volumen interior</b>	0.1 ft <sup>3</sup> (0.003 m <sup>3</sup> )


### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	Polypropylene
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane

**cuerpo de compensación**  
**respiradero de compensación**

ABS  
3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

 Black	 Blue	 Desert Tan	 Orange
 Silver	 Yellow		

## PESO

<b>peso con espuma</b>	1.75 lbs (0.8 kg)
<b>peso sin espuma</b>	1.61 lbs (0.7 kg)
<b>flotabilidad</b>	8.00 lbs (3.6 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	13.95 lbs (6.3 kg)

## LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICACIONES

**IP67**  
**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**

## OTRAS

<b>Master Pack</b>	6
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS




**1151**  
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1153**  
Replacement O-ring



**1150PF**  
Marco de panel para aplicaciones especiales



**1150TPKIT**  
TrekPak Case Divider Kit



**1150TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
El gel de sílice desecante Peli

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 12-04-21*