9415i

9410L + Seguridad = 9415i

Todo lo bueno de la linterna LED 9410L, más certificados de seguridad

Con solo 1,4 kg (3 libras) y 392 lúmenes, la linterna LED 9415i ofrece la potencia sin el peso. Cuatro LED, alimentados por baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 392 metros. Y está cargado de tecnología innovadora y características que usted espera de Pelican. Con certificación de seguridad para las áreas de trabajo más volátiles, la linterna LED 9415i es segura y una de las linternas más compactas y de alto rendimiento del mercado.



- Resistencia Pelican
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Correa de transporte incluida

DIMENSIONES

longitud	8.75" (22.2 cm)

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED

POWER

tamaño de las pilas	C
tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	15 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED
voltios	4.8v

PESO

peso con las pilas	58.2 oz (1650 gr)
peso sin las pilas	0.0 oz (0 gr)

SWITCH


tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

IECEx ia
ATEX Zone 0
InMetro

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	392 LUMENS	144 LUMENS
	4h 30mins	11h 0mins
	392m	234m
	32767cd	13747cd
	IPX4	

ACCESORIOS



9416
Base de cargador



6057F
Transformador de 110 V para cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para cargador rápido



9418Z0
Batería de recambio

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 03-28-24