



3325

Compacta / Con certificación de seguridad / Diseño de interruptor posterior
- Las tres características se combinan en la linterna LED 3325
El diseño compacto y ligero comienza con el uso de 3 baterías alcalinas tipo AA y produce más de 162 lúmenes de luz brillante. Con certificación de seguridad para su uso en los entornos de trabajo más volátiles. El interruptor montado en la parte trasera hace que la linterna 3325 sea un complemento perfecto para cualquier aplicación con soporte para casco. El recubrimiento fotoluminiscente ("brillante en la oscuridad") le garantiza que podrá localizar su luz incluso en las condiciones más oscuras. Para mayor fiabilidad, un nivel de protección de ingreso IPX7 protegerá a la 3325 en las condiciones climáticas más severas. Con el respaldo de la Garantía de por vida de Pelican, la linterna 3325 se convierte en un verdadero valor!



- Pilas: 3 alcalinas AA (incluidas)
- Cubierta que brilla en la oscuridad
- Interruptor trasero para manejo sencillo con una sola mano
- Garantía de por vida de Pelican
- Con protección de ingreso IPX7
- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1


DIMENSIONES

longitud	6.06" (15.4 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	EXL
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Photo luminescent Polycarbonate (PC)

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
pilas incluidas	sí
voltios	4.5v

PESO

peso con las pilas	6.1 oz (173 gr)
peso sin las pilas	3.6 oz (102 gr)

SWITCH

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
tipo de interruptor Push Button sales@pelican.com • www.pelican.com
modos de iluminación On / Off






Document created on 09-18-24

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
IECEX ia
Class II, Division 1
Class III, Division 1

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH
	171 LUMENS
	16h 0mins
	136m
	4558cd
	IPX7

ACCESORIOS