



3315R-RA

Linterna de Ángulo Recto

Ultra compacta, especialmente diseñada, en ángulo recto, con batería de litio recargable y certificación de seguridad, hacen que la linterna Pelican™ 3315R-RA sea una de las linternas de trabajo más versátiles disponibles en la actualidad. Su diseño compacto y en ángulo recto es perfecto para cualquier aplicación de manos libres. La cabeza articulada permite que la linterna sea utilizada como una linterna portátil convencional además de tener la capacidad de dirigir la luz exactamente donde sea necesaria. La 3315R-RA produce hasta 132 lúmenes y proporciona hasta 34 horas de funcionamiento continuo. Se ofrecen 3 modos: alto/bajo/intermitente. Cuenta con un indicador de nivel de batería de tiempo completo incorporado en el interruptor de energía para que siempre sepa cuándo es el momento de la recarga.

- IPX7 - Sumergible (a 1 metro durante 30 minutos)
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Con certificación de seguridad Clase I, División 1 / IECEx ia
- Cordón incluido
- La batería especial de litio recargable ofrece 2.000 ciclos (lo que supone un incremento del 300%)
- Hasta 132 lúmenes
- 34 horas de autonomía
- Adaptador articulado en ángulo recto, con clip (incluido)



DIMENSIONES

longitud 7.00" (17.8 cm)

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| cuerpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| lente | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Stainless Steel |

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|----------------------------|------------------------|
| tamaño de las pilas | 18650 |
| tipo de pilas | Lithium Iron Phosphate |
| cantidad de pilas | 1 |
| pilas incluidas | sí |
| Rechargeable | sí |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| tiempo de carga | 10 hrs |
| Indicador del nivel de carga | RGB LED |
| voltios | 3.2v |

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 7.1 oz (201 gr) |
| peso sin las pilas | 5.5 oz (156 gr) |

SWITCH


| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| tipo de interruptor | Push Button |
| modos de iluminación | High / Low / Flashing |

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
IECEX ia
InMetro

OTRAS

| | |
|---------------------------|---|
| Minimum Pack | 1 |
| Código del paquete | C |

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | 132 LUMENS | 15 LUMENS |
|  | 5h 0mins | 34h 0mins |
|  | 108m | 35m |
|  | 2931cd | 308cd |
|  | IP67 | |

ACCESORIOS



3317
Right Angle Adapter



3318
Base de cargador



2467F
Transformador de 110 V para
cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-25-24