



9415

9410L + SEGURIDAD = 9415

Todo lo bueno de la linterna LED 9410L, más certificaciones de seguridad. Con solo 3 libras (1.36 kgs) y 588 * lúmenes, la nueva linterna LED 9415 ofrece la potencia sin el peso. Cuatro LED, alimentados por baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 314 yardas (288 * metros). Y está cargado con tecnología innovadora y características que usted espera de Pelican. Ya sea que esté en un equipo USAR o en el tercer turno en una refinería, apreciará el tamaño compacto y el alto rendimiento de la nueva linterna LED 9415. Con aprobación de seguridad para las áreas de trabajo más volátiles, la linterna LED 9415 es segura y una de las linternas más compactas y de alto rendimiento del mercado. La Linterna LED 9415: rendimiento LED grande y liviano en el que puede confiar.

* Los datos de rendimiento cumplen con los estándares FL 1

- Resistencia Pelican
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Con certificación de seguridad - Clase I, División I
- Aprobado a NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) 1901
- Correa de transporte incluida



DIMENSIONES

longitud	8.75" (22.2 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	EXL

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	15 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED

voltios	4.8v
----------------	------

PESO

peso con las pilas	49.3 oz (1398 gr)
peso sin las pilas	0.0 oz (0 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	588 LUMENS	224 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	288m	176m
	20792cd	7787cd
	IPX4	

ACCESORIOS



9416
Base de cargador



6057F
Transformador de 110 V para
cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



9418
Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-19-24