



3415

Linterna de Ángulo Recto

La linterna de trabajo, intrínsecamente segura, más versátil del mundo. La 3415 es la mejor linterna de trabajo compacta, certificada de seguridad. Las certificaciones Clase I II III División 1 brindan la seguridad necesaria para la mayoría de los lugares peligrosos. La 3415 está equipada con un LED focalizado y un LED de inundación para primeros planos y distancia, para que pueda tener una luz de área amplia en el área de trabajo inmediata y aún así penetrar en la oscuridad a cientos de metros de distancia. Se puede activar para ejecutar uno o ambos LED con 3 niveles de brillo. La cabeza articulada y el clip incorporado permiten que la luz se dirija a donde sea necesaria. La Pelican 3415, una herramienta de iluminación de tareas múltiples de grado profesional, que lo ayudará a realizar el trabajo, bajo cualquier circunstancia.

- Cabeza de linterna articulada
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
- Cordón de seguridad
- Clip adjunto
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente




DIMENSIONES

longitud	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
Clip	ABS
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
voltios	4.5v

PESO






peso con las pilas	9.0 oz (255 gr)
peso sin las pilas	6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	336 LUMENS	177 LUMENS	186 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	37m	135m
	4418cd	336cd	4544cd
	IPX8 (1m)		

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 03-23-25