3410MCC

Linterna de Ángulo Recto

Cuando no puede ver la diferencia entre un cable de color y otro, el trabajo puede verse comprometido. Ahora puede confiar en nuestras linternas seleccionadas con la nueva tecnología "Correct Color" para detener las conjeturas. Las linternas LED comunes pueden producir un haz intenso y un CRI (índice de reproducción cromática) más bajo, lo que dificulta la distinción entre cables de diferentes colores y sobrecarga su área de trabajo, con una luz brillante cegadora. Nuestras nuevas linternas de color correcto están diseñadas con un CRI más alto (índice de reproducción de color de 90+) que le permite ver el color con mayor precisión en su entorno de trabajo. Y con un haz de baja temperatura (similar a las linternas incandescentes) obtiene los beneficios de nuestra tecnología "Correct Color" que no eclipsa los detalles.

- Tres niveles de potencia: alta, media y baja
- 3 pilas alcalinas AA (no incluidas)
- Distancia de haz de hasta 155 m
- Hasta 484 lúmenes
- Obtenga más información sobre las luces de color correcto

DIMENSIONES

longitud	7.44" (18.9 cm)

MATERIALES

cuerpo	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Clear Polycarbonate (PC)
cubierta	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
Clip	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES

Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
voltios	4.5v

PESO

peso con las pilas	9.2 oz (261 gr)
peso sin las pilas	6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Medium / Low / Flashing

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	484 LUMENS	64 LUMENS	17 LUMENS
	4h 0mins	20h 0mins	67h 0mins
	155m	56m	29m
	5991cd	796cd	205cd
	IPX8 (1m)		

ACCESORIOS

2469P
Batería de recambio

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-25-24