



## 472-PWC-HK-UMP

### Para Armamento

Maleta para Ametralladora

Maleta Pelican Storm moldeada por inyección con cuerpo de resina de plástico HPX con interior a medida para alojar (1) HK UMP con correa y 6 cargadores.

La maleta, estanca al aire y al agua, dispone de una válvula de compensación automática de la presión, (2) cierres de pulsador con cerradura y bisagra, (2) pasadores con bloqueo por candado, (2) asas acolchadas muy anchas, asa acolchada plegable y anillo de sellado de neopreno estanco al agua. Cumple con las normativas sobre equipajes de las líneas aéreas.

Garantía de por vida contra roturas o defectos en los materiales o en la mano de obra.




### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	18.20 x 12.10" x 5.20 (46.2 x 30.7 x 13.2 cm)
<b>EXTERIOR</b>	20.00 x 14.70" x 5.80 (50.8 x 37.3 x 14.7 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.70" (4.3 cm)
<b>profundidad base</b>	3.50" (8.9 cm)
<b>profundidad total</b>	5.2" (13.2 cm)
<b>volumen interior</b>	0.66 ft <sup>3</sup> (0.019 m <sup>3</sup> )

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>cierre</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Cierre (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Silicone Sponge
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3/1.35 polyester
<b>cuerpo de compensación</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Cuerpo de compensación (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>respiradero de compensación</b>	Gortex membrane

### COLORES

 Black	 OD Green
---	--

### PESO

<b>peso</b>	7.20 lbs (3.3 kg)
-------------	-------------------

### LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-20°F (-28.9 °C)
---------------------------	------------------

**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-20-22*