



AL2624-1224AC/HL

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|---|
| INTERIOR | 26.06 x 24.00" x 35.87 (66.2 x 61 x 91.1 cm) |
| EXTERIOR | 29.06 x 27.00" x 39.57 (73.8 x 68.6 x 100.5 cm) |
| profundidad tapa | 24.00" (61 cm) |
| profundidad base | 11.87" (30.1 cm) |
| profundidad total | 35.87" (91.1 cm) |
| volumen interior | 12.98 ft ³ (0.368 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| cuerpo de compensación | Aluminum |
| PRV Valve | .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| Optional Handles | Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |
| Optional Hardware | Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |

COLORES

■ Gray - 133 Fed Std
26270

PESO

peso 48.20 lbs (21.9 kg)

flotabilidad 1073.54 lbs (486.9 kg)
Master Pack Weight 50.20 lbs (22.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-19-24