



## 3415M

Angle Droit

### La lampe de travail de sécurité intrinsèque la plus polyvalente au monde, avec clip aimanté.

La lampe 3415M (version aimantée) est le nec plus ultra des lampes de travail compactes certifiées pour la sécurité. Les certifications Classe I, II, III, Division 1 assurent la sécurité nécessaire pour les endroits les plus dangereux. La lampe 3410M est dotée d'un mode spot et d'un faisceau DEL pour les distances proches et les distances éloignées afin que vous disposiez d'une vaste zone d'éclairage dans l'environnement de travail immédiat tout en ayant la possibilité de percer l'obscurité à des centaines de mètres de distance. On peut l'activer de façon à faire fonctionner une seule ou les deux DEL avec trois niveaux de luminosité. Le bras d'éclairage articulé et le clip intégré permettent de diriger l'éclairage selon les besoins, tandis que l'aimant puissant permet de fixer l'éclairage à des surfaces en acier.

La lampe Pelican 3415M - un outil d'éclairage professionnel multitâche qui vous aidera à faire le travail, quelles que soient les conditions.

- Bras d'éclairage articulé
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Classe I, Classe II, Classe III - Certification de sécurité Division 1
- Clip de fixation aimanté intégré
- Cordon de sécurité
- Bague fendue installée
- 2 modes : spot, clignotant



## DIMENSIONS

**longueur** 7.44" (18.9 cm)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	ABS
<b>joint torique</b>	NBR
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	ABS
<b>Pince</b>	ABS
<b>contact, ressort et fixation</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

## COULEURS

 High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

## POWER

<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>volts</b>	4.5v

## POIDS


<b>poids avec piles</b>	9.6 oz (272 gr)
<b>poids sans piles</b>	7.1 oz (201 gr)

## SWITCH

<b>type de commutateur</b>	Push Button
<b>modes d'éclairage</b>	High / Flashing

## CERTIFICATIONS

Class I, Division 1  
Class II, Division 1  
Class III, Division 1  
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	336 LUMENS	177 LUMENS	186 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	37m	135m
	4418cd	336cd	4544cd
	IPX8 (1m)		

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

Document created on 09-18-24