



2690

HeadsUp Lite™

Lampe Frontale

Peu importe la saison ou l'environnement, la lampe frontale HeadsUp Lite 2690 ne vous laissera pas dans l'obscurité. Avec 74 lumens de lumière à DEL, une autonomie de 11 heures et un poids de 116 g, cette lampe est plus compacte, plus légère et plus lumineuse que les autres lampes frontales de sa catégorie. Ses homologations de sécurité abondantes (Classes I, II, III, Division 1) permettent une utilisation dans les environnements les plus volatiles. L'interrupteur rotatif s'active dans les deux sens et il est facile à utiliser, même avec des gants épais. La nouvelle lampe frontale HeadsUp LiteMC 2690 de Pelican est conçue pour ceux qui font beaucoup d'activités à l'extérieur. Utilisez votre tête. Obtenez la lampe frontale HeadsUp Lite 2690 de Pelican. La lampe 2690 affiche maintenant une homologation IECEx pour les environnements miniers souterrains.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Conception mains libres
- Sangles en tissu et caoutchouc incluses
- Classe I, Classe II, Classe III - Certification de sécurité Division 1



DIMENSIONS

longueur	2.81" (7.1 cm)
-----------------	----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	EPDM
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	ABS
contact, ressort et fixation	Nickel-Plated Phosphore Bronze

COULEURS

■ Black

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
durée de vie ampoule	10000 hrs

POWER

taille des piles	AAA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
piles incluses	Oui
volts	4.5v

POIDS

poids avec piles	4.1 oz (116 gr)
-------------------------	-----------------

poids sans piles 2.8 oz (79 gr)

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

SWITCH

type de commutateur One-handed Rotary Switch
modos d'éclairage On / Off






Document created on 09-18-24

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
	11h 0mins
	92m
	2124cd
	IPX7

ACCESSOIRES