



## 1490

### Protector

Portátil

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Doble cierre de pasador con llaves**
- **Apta para notebooks de hasta 43,94 cm largo x 27,94 cm ancho x 8,38 cm fondo (17.3" x 11.0" x 3.3")**
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable



## CONFIGURACIONES



**1490**  
Standard



**1490NF**  
No Foam



**1490WF**  
With Foam

## DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
<b>EXTERIOR</b>	19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.50" (3.8 cm)
<b>profundidad base</b>	2.62" (6.7 cm)
<b>profundidad total</b>	4.12" (10.5 cm)
<b>volumen interior</b>	0.48 ft <sup>3</sup> (0.014 m <sup>3</sup> )

## MATERIALES

<b>cuerpo</b>	ABS
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel

<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

 Black	 Desert Tan
---	--

## PESO

<b>peso con espuma</b>	6.50 lbs (2.9 kg)
<b>peso sin espuma</b>	5.47 lbs (2.5 kg)
<b>flotabilidad</b>	41.00 lbs (18.6 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	27.30 lbs (12.4 kg)

## LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICACIONES

**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**

## FOAM PROPERTIES

<b>Layer 1 (Lid)</b>	1.63" Convolute
<b>Layer 2 (Base)</b>	0.38" Pad
<b>Layer 3 (Base)</b>	2.25" Pick N Pluck

## OTRAS

<b>Master Pack</b>	4
<b>Placa identificativa</b>	sí
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS



**1472**  
Shoulder Strap



**1491**  
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1493**  
Replacement O-ring



**1498**  
Computer Lid Organizer



**1490PF**  
Marco de panel para aplicaciones especiales



**1499C**  
Computer Bottom Insert



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
El gel de sílice desecante Peli

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 10-20-19*