



IS4537-2303

ISP Case

Enviar carga suelta puede ralentizar sus operaciones y estropear la mercancía y, como resultado de todo ellos, poner en riesgo la misión. Las nuevas maletas ISP de Peli previenen casi totalmente el movimiento de la carga con un sistema de apilado múltiple (ISP) exclusivo. El sistema es compatible con 64 tamaños diferentes, de 0,018 a 0,576 metros cúbicos de almacenamiento. Equipadas con un anillo de sellado esponjoso de silicona y válvulas de descarga de presión, las maletas ISP² resisten las condiciones meteorológicas y de humedad más extremas.

El sistema está diseñado para maximizar el volumen de las plataformas de logística estándar. Tanto si se cargan palés estándar, universales (OTAN), contenedores JMIC, palés de 463 l o contenedores marítimos, el sistema de maletas ISP² utilizará el espacio de carga del modo más eficiente posible.

Con su sistema de apilado múltiple, las maletas ISP se pueden apilar formando un bloque sólido. El patrón de la base, formado por cuadrados de 10 x 10 cm, coincide con el diseño cúbico del contenedor inferior; de esta manera quedan totalmente encajados.



CONFIGURACIONES



IS4537-2303
Standard



IS4537-2303-No-Foam
No Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	45.00 x 37.00" x 26.00 (114.3 x 94 x 66 cm)
EXTERIOR	48.00 x 40.00" x 32.00 (121.9 x 101.6 x 81.3 cm)
profundidad tapa	3.00" (7.6 cm)
profundidad base	23.00" (58.4 cm)
profundidad total	26" (66 cm)
volumen interior	25.05 ft ³ (0.709 m ³)

MATERIALES

cuerpo	RotoMolded Polyethylene
cierre	Steel (Nickel-black Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum

cuerpo de compensación

Aluminum

COLORES

■ Black - 032 Fed Std
27040

■ Olive Drab - 137 Fed
Std 34096

■ Gray - 133 Fed Std
26270

■ Tan - 250 Fed Std
20372

■ Red - 130 Fed Std
21105

PESO

peso con espuma 148.00 lbs (67.1 kg)

peso sin espuma 93.00 lbs (42.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)

temperatura máxima 140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

MIL-STD-810F

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-13-19