



1150 Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived. Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di compensazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna, mantiene fuori l'acqua
- Lifetime Guarantee of Excellence
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Struttura in acciaio inox



CONFIGURAZIONI



1150
Standard



1150NF
No Foam



1150WF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|-----------------------------|---|
| INTERNO | 8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm) |
| ESTERNO | 9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm) |
| profondità coperchio | 0.75" (1.9 cm) |
| profondità fondo | 2.87" (7.3 cm) |
| profondità totale | 3.62" (9.2 cm) |
| volume interno | 0.1 ft ³ (0.003 m ³) |

MATERIALI

| | |
|--|--------------------------------|
| corpo | Polypropylene |
| Fermo | Polypropylene |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfiato | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

■ Black

■ OD Green

■ Blue

■ Silver

■ Desert Tan

■ Yellow

■ Orange

IL PESO

| | |
|---------------------------|--------------------|
| peso con schiuma | 1.75 lbs (0.8 kg) |
| peso senza schiuma | 1.61 lbs (0.7 kg) |
| flottabilità | 8.00 lbs (3.6 kg) |
| Master Pack Weight | 13.95 lbs (6.3 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

FOAM PROPERTIES

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Layer 1 (Lid) | 0.74" Convolute |
| Layer 2 (Base) | 0.50" Pad |
| Layer 3 (Base) | 2.53" Pick N Pluck |

ALTRO

Confezione Master Pack 6
Militare sì

ACCESSORI



1151
3 pz. set ricambio schiuma



1153
Replacement O-ring



1150PF
Special Application Panel
Frame



1150TPKIT
TrekPak Case Divider Kit



1150TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-22-19