472-PWC-DW3200

Pour Armes

FieldPak

Le FieldPak de Pelican-Hardigg combine une valise pour fusil rembourrée à coque souple avec notre valise de protection la plus résistante pour profiter des avantages des deux produits. Sur le terrain, la valise rembourrée à coque souple est légère et suffisamment transportable pour vous permettre de vous mettre rapidement en position. En déplacement, la valise à coque dure cadenassable protège votre matériel des impacts, des températures et de l'humidité pour une protection totale. Les deux associées offrent la plus grande sécurité possible pour votre arme. En matière de protection de votre arme, ne faites pas les choses à moitié. Adoptez la double protection.

Peut contenir deux valises souples pour fusil 472-DW3200 et jusqu'à 4 fusils.

- Six verrous pousser-tirer
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Deux moraillons cadenassables
- Roues en alignement
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte
- Étanche à l'eau
- Guaranteed For Life

CONFIGURATIONS

472-PWC-DW3200
Standard

472-PWC-DW3200-BLK-BLK
Black Case With Black Soft Case

472-PWC-DW3200-BLK-COY
Black Case With Coyote Soft Case

472-PWC-DW3200-OD-BLK
Green Case With Black Soft Case

472-PWC-DW3200-OD-COY
Green Case With Coyote Soft Case

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm)
EXTÉRIEUR	47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	4.00" (10.2 cm)
profondeur totale	6" (15.2 cm)
volume intérieur	2.14 ft³ (0.061 m³)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	Silicone Sponge
broches	Stainless Steel

mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d’air de purge	Gortex membrane

COULEURS

Black	OD Green

POIDS

poids	21.10 lbs (9.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

AUTRES

roulettes	2

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-01-24