



iM3300

Storm

Longue

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Produit garanti à vie
- Quatre morillons cadénassables
- Trois poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Joint torique
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM3300
Standard



iM3300-X0000
No Foam



iM3300-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm)
EXTÉRIEUR	53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	4.00" (10.2 cm)
profondeur totale	6" (15.2 cm)
volume intérieur	2.45 ft³ (0.069 m³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

 Black  OD Green

POIDS

poids avec mousse	23.00 lbs (10.4 kg)
poids sans mousse	19.10 lbs (8.7 kg)
flottabilité	153.86 lbs (69.8 kg)
Master Pack Weight	24.50 lbs (11.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)


CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal	1
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM3300-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
4 pièces




iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-08-24