



1640

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



1640
Standard



1644
With Padded Dividers



1640NF
No Foam



1640WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm)
EXTÉRIEUR	27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	11.90" (30.2 cm)
profondeur totale	13.9" (35.3 cm)
volume intérieur	4.58 ft³ (0.13 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS

joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black	 Desert Tan
---	--

POIDS

poids avec mousse	38.00 lbs (17.2 kg)
poids sans mousse	34.00 lbs (15.4 kg)
flottabilité	365.00 lbs (165.6 kg)
Master Pack Weight	50.00 lbs (22.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes	4
Poignée extensible	Oui
Pack Principal	1
Plaques nominatives	Oui
Zone réduite	Oui

ACCESSOIRES



0373
Joint torique de remplacement



0379
Pochette couvercle



1641
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces



1642
Pick N Pluck; sections
seulement (jeu de 3)



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-07-24