



1730

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Jeu de 5 pièces en mousse
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique – compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Indicateur d'humidité changeant de couleur au-delà de 40%
- Valve d'équilibrage manuel de la pression de l'air facultative
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS



1730
Standard



1730NF
No Foam



1730WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm)
EXTÉRIEUR	37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm)
profondeur couvercle	2.50" (6.4 cm)
profondeur fond	10.00" (25.4 cm)
profondeur totale	12.5" (31.8 cm)
volume intérieur	5.9 ft³ (0.167 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer

broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black	 Desert Tan	 OD Green
---	--	--

POIDS

poids avec mousse	38.00 lbs (17.2 kg)
poids sans mousse	30.00 lbs (13.6 kg)
flottabilité	416.00 lbs (188.7 kg)
Master Pack Weight	43.00 lbs (19.5 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

roulettes	2
Pack Principal	1
Plaques nominatives	Oui

ACCESSOIRES



1731
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces



1733
Joint torique de remplacement



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-02-24