



2765

Lampe Frontale

Les lampes frontales de sécurité Pelican sont homologuées pour une utilisation dans les environnements dangereux. Ces lampes ultra-compactes et légères bénéficient d'une homologation américaine Classe I Division 1. Possédant trois DEL à positionnement unique, elle produit un éclairage atteignant 155 lumens et procure une autonomie pouvant atteindre 8 heures. La lampe Pelican 2765 peut fonctionner en plusieurs modes d'éclairage (haut, bas, clignotant, abaissé). Les DEL en mode abaissé sont utiles pour éclairer un sentier (sécurité accrue) ou un espace de lecture (commodité) et sont appréciées des personnes que vous rencontrez car elles ne sont pas aveuglées par le faisceau lumineux. De plus, la lampe Pelican 2765 est équipée d'un indicateur permanent de niveau de charge. Vous pourrez surveiller le niveau de charge des piles pendant toute leur durée de vie utile. Cette lampe disponible en deux couleurs (jaune ou noir) est livrée avec des sangles en tissu et en caoutchouc convenant à une grande variété d'applications sur la tête ou sur casque. Vous pouvez toujours compter sur Pelican pour vous offrir les meilleures technologies d'éclairage. La nouvelle lampe frontale Pelican 2765 vous guidera avec sécurité dans les zones de danger.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Conception mains libres
- Permet la vision de nuit
- Confortable bandeau de tête en tissu
- Homologuée en matière de sécurité - Classe I, division I



DIMENSIONS

longueur	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

MATÉRIAUX

corps	Polycarbonate (PC)
joint torique	Over-molded TPR
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Polycarbonate (PC)

COULEURS

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	AAA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
piles incluses	Oui
Indicateur de niveau de la batterie	Full-time battery indicator
volts	4.5v

POIDS

poids avec piles	3.4 oz (96 gr)
poids sans piles	2.1 oz (60 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
IECEX ia
InMetro

AUTRES

Pack Minimum	1
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW	MAIN HIGH
	34 LUMENS	132 LUMENS	78 LUMENS	155 LUMENS
	14h 0mins	5h 30mins	8h 0mins	6h 15mins
	10m	68m	46m	81m
	23cd	1157cd	529cd	1649cd
	1m			
	IP54			

ACCESSOIRES



2748

Adaptateur de lampe frontale sans courroie

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-04-24