



3415MCC

Linterna de Ángulo Recto

Cuando no puede ver la diferencia entre un cable de color y otro, el trabajo puede verse comprometido. Ahora puede confiar en nuestras linternas seleccionadas con la nueva tecnología "Correct Color" para detener las conjeturas. Las linternas LED comunes pueden producir un haz intenso y un CRI (índice de reproducción cromática) más bajo, lo que dificulta la distinción entre cables de diferentes colores y sobrecarga su área de trabajo, con una luz brillante cegadora. Nuestras nuevas linternas de color correcto están diseñadas con un CRI más alto (índice de reproducción de color de 90+) que le permite ver el color con mayor precisión en su entorno de trabajo. Y con un haz de baja temperatura (similar a las linternas incandescentes) obtiene los beneficios de nuestra tecnología "Correct Color" que no eclipsa los detalles.

- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
- Tres modos: haz concentrado, haz difuso o ambos
- 3 pilas alcalinas AA (no incluidas)
- Distancia de haz de hasta 111 m
- Hasta 258 lúmenes
- Obtenga más información sobre las luces de color correcto




DIMENSIONES

longitud	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
Clip	ABS
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
voltios	4.5v

PESO






peso con las pilas	9.0 oz (255 gr)
peso sin las pilas	6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	258 LUMENS	127 LUMENS	144 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	13h 0mins
	111m	30m	109m
	3109cd	231cd	2998cd
	IPX8 (1m)		

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 10-31-24