



## 1600EMS

### Protector

Maleta Para Emergencias

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Maleta 1600 EMS: creada para los equipos médicos**
- **CONTENIDO NO INCLUIDO**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Organizador de tapa transparente y con cierres de Velcro - mantiene los instrumentos en su sitio durante el transporte
- Garantía de excelencia de por vida
- Organizados de tapa con varias capas y numerosos bolsillos: encuentre todo de forma rápida
- Divisores acolchados con compartimentos ajustables a cualquier tamaño
- Protectores de candado de acero inoxidable



### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	21.51 x 16.54" x 7.99 (54.6 x 42 x 20.3 cm)
<b>EXTERIOR</b>	24.39 x 19.36" x 8.79 (62 x 49.2 x 22.3 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.75" (4.4 cm)
<b>profundidad base</b>	6.12" (15.5 cm)
<b>profundidad total</b>	7.87" (20 cm)
<b>volumen interior</b>	1.65 ft <sup>3</sup> (0.047 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### COLORES

 Black	 Orange
---	--

## PESO

---

<b>peso con espuma</b>	18.00 lbs (8.2 kg)
<b>flotabilidad</b>	74.96 lbs (34 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	18.50 lbs (8.4 kg)

## LA TEMPERATURA

---

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICACIONES

---

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**ATA 300**

## OTRAS

---

<b>Master Pack</b>	1
<b>Placa identificativa</b>	sí

## ACCESORIOS

---



**1605EMS**  
EMS Accessory Set (Lid Organizer  
and Divider Set)



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 06-01-24*