



## iM2875

### Storm

Maleta de Viaje

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Seis cierres de pulsar y tirar
- Garantía de por vida
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado
- Asa telescópica



## CONFIGURACIONES



**iM2875**  
Standard



**iM2875-X0000**  
No Foam



**iM2875-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2875-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONES

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>              | 22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm)   |
| <b>EXTERIOR</b>              | 24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>      | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>      | 9.40" (23.9 cm)                                |
| <b>profundidad total</b>     | 11.4" (29 cm)                                  |
| <b>volumen interior</b>      | 3.13 ft <sup>3</sup> (0.089 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                   |

## MATERIALES

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>cierre</b>                        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cierre (Alt)</b>                  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | EPDM                                         |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                              |
| <b>Pasadores (Alt)</b>               | Aluminum                                     |
| <b>espuma</b>                        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cuerpo de compensación (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>respiradero de compensación</b>  | Gortex membrane                       |

## COLORES

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## PESO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>peso con espuma</b>    | 24.60 lbs (11.2 kg)  |
| <b>peso sin espuma</b>    | 20.10 lbs (9.1 kg)   |
| <b>flotabilidad</b>       | 194.16 lbs (88.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 32.00 lbs (14.5 kg)  |

## LA TEMPERATURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICACIONES

**IP67**


## OTRAS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Asa extensible</b>         | sí |
| <b>Master Pack</b>            | 1  |
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |


## ACCESORIOS



**iM2875-FOAM**  
Juego de 7 piezas de espuma de recambio



**iM2875-BEZEL-LID**  
Marco para instalaciones electrónicas con tapa



**iM2875-BEZEL**  
Kit de bisel para base



**iM-LIDSTAY**  
Soporte de tapa



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-17-24*