



1700

Protector

Largo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Juego de 3 piezas de espuma protectora
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- 12 salientes en la tapa para la colocación de diferentes paneles 1500MP Ez-Click™ MOLLE
- Hi-density foam tray option for 10 firearms
- Fold-down side handles on both ends additional carrying options
- New fold-down over-molded top and side handles



CONFIGURACIONES



1700
Standard



1700WF
With Foam



1700NF
No Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	35.76 x 13.73" x 5.35 (90.8 x 34.9 x 13.6 cm)
EXTERIOR	38.47 x 16.42" x 6.14 (97.7 x 41.7 x 15.6 cm)
volumen interior	1.52 ft ³ (0.043 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Desert Tan	 OD Green
---	--	--

PESO

peso con espuma	16.85 lbs (7.6 kg)
peso sin espuma	15.10 lbs (6.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares	sí
-------------------------------	----

ACCESORIOS



1500MP
EZ-Click™ MOLLE Panel



1500CI
Corrosion Intercept Kit




1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1703
Junta tórica de repuesto



LGMT-001P
Protector Case Roof Mount

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-08-24