



1400 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1400
Standard



1400NF
No Foam



1400WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	11.81 x 8.87" x 5.18 (30 x 22.5 x 13.2 cm)
EXTERIOR	13.37 x 11.62" x 6.00 (34 x 29.5 x 15.2 cm)
profundidad tapa	1.18" (3 cm)
profundidad base	4.00" (10.2 cm)
profundidad total	5.18" (13.2 cm)
volumen interior	0.31 ft³ (0.009 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer

pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

PESO

peso con espuma	4.41 lbs (2 kg)
peso sin espuma	3.97 lbs (1.8 kg)
flotabilidad	20.06 lbs (9.1 kg)
Master Pack Weight	22.60 lbs (10.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

OTRAS

Master Pack	4
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS

 1401 Juego de 3 piezas de espuma de recambio	 1403 Junta tórica de repuesto	 1400PF Panel de adaptación para aplicación especial	 1400TPKIT Kit de divisores TrekPak	 1400TPDIV Extra TrekPak Dividers
--	---	---	---	--



1507

Soportes de montaje rápido -
juego de 4



1506TSA

Candado TSA



1500D

Gel de sílice desecante



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-18-24