



1430

Protector

Maleta de Carga Superior

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **exclusivo de carga superior**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Correa de hombro opcional disponible



CONFIGURACIONES



1430
Standard



1434
With Padded Dividers & Lid Organizer



1437
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1430NF
No Foam



1430WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
EXTERIOR	16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	9.70" (24.6 cm)
profundidad total	11.7" (29.7 cm)
volumen interior	0.53 ft³ (0.015 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES


 Black

PESO

peso con espuma	6.50 lbs (2.9 kg)
peso sin espuma	5.60 lbs (2.5 kg)
flotabilidad	59.00 lbs (26.8 kg)
Master Pack Weight	8.09 lbs (3.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS

 1431 Juego de 5 piezas de espuma de recambio	 1432 Kit de correas	 1433 Junta tórica de repuesto	 1435 Divisores acolchados	 1436 Office Divider Kit
 1439 Organizador de tapa	 1430PF Panel de adaptación para aplicación especial	 1506TSA Candado TSA	 1500D Gel de sílice desecante	 1500CI Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-15-24