



9460

Todo el nuevo y más potente sistema de iluminación de área remota (RALS) 9460 brinda alternativas convenientes y ecológicamente responsables a las luces que funcionan con generador y que derrochan energía. Diseñado con el sistema de control inteligente, que calcula y muestra el nivel de batería actual. Además, permite que el usuario regule la intensidad de la luz, elija el tiempo de duración deseado o seleccione uno de los tres niveles de energía preestablecidos. Fabricado pensando en la versatilidad, el RALS 9460 presenta dos mástiles telescópicos (cada uno se extiende aproximadamente 6 pies) y dos cabezas de luces articuladas de 360°. Los LED de última generación del sistema se combinan para irradiar hasta 12 000 lúmenes (6000 por cabeza de luz). Para aplicaciones ampliadas, el 9460 puede funcionar en alimentación de pared de manera continua. La capacidad de dejarlo cargando le permite estar siempre preparado. Un puerto de alimentación de 12 voltios que incluye un adaptador doble con USB proporciona energía para múltiples dispositivos periféricos. Fabricado con independencia en una maleta Pelican extremadamente dura, el 9460 es compacto y permite un fácil traslado terrestre con una manija retráctil de acarreo y ruedas de poliuretano con rulemanes de acero inoxidable. PRECAUCIÓN: Los modelos RALS 9460 y 9470 de Pelican Products contienen baterías selladas de plomo ácido que pueden generar gas hidrógeno durante la carga. Es imperativo que estos productos se carguen según las instrucciones, con la tapa de la maleta abierta para permitir que los gases se liberen, ya que cargarlos con la tapa cerrada implica un peligro significativo. No seguir estas instrucciones puede dar como resultado lesiones y/o daños a la propiedad. Consulte las advertencias provistas en las instrucciones para la unidad y en la calcomanía adherida en el interior de la maleta adyacente a la cavidad donde se encuentra la unidad del cargador.

- Cabezales luminosos de LED duales y telescópicos
- Se guardan en una maleta de protección Pelican
- Funcionamiento silencioso
- Temperaturas de funcionamiento bajas
- Sin emisiones
- Indicador del nivel de batería que se pondrá a parpadear cuando ésta se esté agotando
- Soportes de polo en posición horizontal y vertical
- Adaptador doble de corriente con USB
- Cumple con RoHS y CE



DIMENSIONES

Head (LxWxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD)	23.25 x 14.00" x 9.25 (59.1 x 35.6 x 23.5 cm)
longitud del mástil	79.50" (201.9 cm)
Longitud del cable	13.78" (35 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
Cabezal	Aluminum
Poste	Aluminum
lente	Polycarbonate (PC)

COLORES

 Black	 Yellow
---	--

LIGHT SPECS

lúmenes alto	12000
cabezales de lámpara	2
tipo de sistema de iluminación	LED
número de LED	20
distribución del haz	120°
Clasificación IP	54

POWER

autonomía alto	3.00 hrs
autonomía bajo	24.00 hrs
tipo de pilas	Sealed Lead Acid (SLA)
Rechargeable	sí
duración de las pilas	500 cycles
tiempo de carga	8 hrs
Indicador del nivel de carga	iControl
tomas principal	2
voltios	12.0v

PESO

peso	61.00 lbs (27.7 kg)
-------------	---------------------

SWITCH

tipo de interruptor	iControl Keypad
----------------------------	-----------------

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-17-24