



## AL3834-1617FT/AC/HL

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.


- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### CONFIGURACIONES



**AL3834-1617FT/AC/HL**  
Standard



**AL3834-1617-RP**  
Empty

### DIMENSIONES

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>          | 38.12 x 34.12" x 33.00 (96.8 x 86.7 x 83.8 cm)  |
| <b>EXTERIOR</b>          | 41.12 x 37.12" x 38.82 (104.4 x 94.3 x 98.6 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 17.25" (43.8 cm)                                |
| <b>profundidad base</b>  | 15.75" (40 cm)                                  |
| <b>profundidad total</b> | 33" (83.8 cm)                                   |
| <b>volumen interior</b>  | 24.84 ft <sup>3</sup> (0.703 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene                                                                  |
| <b>cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)                                                              |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge                                                                          |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>cuerpo de compensación</b> | Aluminum                                                                |
| <b>PRV Valve</b>              | .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI                                     |
| <b>asa</b>                    | Heavy Duty Injection Molded Standard                                    |
| <b>Optional Handles</b>       | Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black                     |
| <b>componentes metálicos</b>  | Yellow Carbon Steel Standard                                            |
| <b>Optional Hardware</b>      | Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |

## COLORES

---

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

## PESO

---

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>peso</b>               | 86.40 lbs (39.2 kg)    |
| <b>flotabilidad</b>       | 2054.44 lbs (931.9 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 88.40 lbs (40.1 kg)    |

## LA TEMPERATURA

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

## OTRAS

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |
|-------------------------------|----|

---

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-18-24*